

TALADRO BASE MAGNÉTICA 2"2 VELOCIDADES

SKU: DWE1622K-B2C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de alimentación : Eléctrica con cable
Voltaje : 120 V
Potencia del motor : 10 A
Tipo de motor : Con escobillas
Número de velocidades : 2
Velocidad en vacío : 300 / 450 rpm
Velocidad máxima : 450 rpm
Capacidad máxima de perforación : 2 pulgadas (50,8 mm)
Recorrido de perforación : 4-3/8 pulgadas (111 mm)
Tipo de portabrocas : Con llave
Capacidad del portabrocas : 1/2 pulgada (13 mm)
Sistema para cortadores anulares : Vástago Weldon de 3/4 pulgada
Protección contra sobrecarga : Sí
Ajuste de altura del motor : Sí
Sistema de refrigeración : Depósito magnético reposicionable
Altura del producto : 19,29 pulgadas (490 mm)
Longitud del producto : 22,3 pulgadas (566 mm)
Ancho del producto : 6,67 pulgadas (169 mm)
Peso del producto : 47,73 lb (21,65 kg)
País de origen : Taiwán
Garantía : Garantía limitada de 3 años

Kit incluye: Cadena de seguridad, Herramientas de ajuste, Mandril de cambio rápido de 1/2", Mandril de 16 mm con adaptador, Depósito magnético para refrigerante
Caja del kit, Maleta rígida de alta resistencia para transporte

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Taladro de base magnética de 2 pulgadas DeWalt DWE1622K para realizar perforaciones rápidas, limpias y precisas en acero. Cuenta con motor de 10 A, dos velocidades, protección contra sobrecarga y sistema de cambio rápido de portabrocas. Es ideal para trabajos profesionales en estructuras metálicas y aplicaciones industriales.

USO RECOMENDADO

- Construcción y montaje de estructuras metálicas.
- Fabricación metalmecánica.
- Maestranzas y talleres industriales.
- Herrería y cerrajería.
- Montaje de vigas, perfiles y placas de acero.
- Construcción naval.
- Mantenimiento industrial y minero.
- Fabricación y reparación de maquinaria.
- Instalación de puentes, galpones y estructuras pesadas.

