

ATORNILLADOR DE IMPACTO HIDRAULICO SUBCOMPACTO M12 FUEL SURGE DE 1/4

SKU: 2551-20



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de batería: M12™

Tipo de motor: Sin escobillas POWERSTATE™

Rango de RPM: 0 - 3.200 RPM

Rango de IPM: 0 - 3.400 IPM

Largo: 5,2 in (13,2 cm)

Peso sin batería: 2 lb (0,91 kg)

Tipo de mandril: Hexagonal de cambio rápido

Tamaño del mandril: 1/4 in (6,35 mm)

Compatible con ONE-KEY™: No

Garantía: 5 años limitada

Kit incluye: Solo la herramienta. No incluye batería ni cargador. Compatible con todas las baterías MILWAUKEE M12. Accesorios: Gancho para cinturón

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Atornillador hidráulico hexagonal M12 FUEL™ SURGE™ de 1/4", el primer atornillador hidráulico de 12V de la industria Tren motriz hidráulico FLUID-DRIVE™: hasta 2 veces más silencioso y con menos vibración que un atornillador de impacto convencional Motor sin escobillas POWERSTATE™ con 0 - 3.200 RPM y 0 - 3.400 IPM Solo 5,2 in (13,2 cm) de largo y 2 lb (0,91 kg) sin batería Mandril hexagonal de 1/4" de cambio rápido Ideal para trabajo en interiores y sobre acabados donde.

USO RECOMENDADO

- Construcción
- Carpintería
- Montaje
- Mantención

