

Atornillador de impacto Milwaukee FUEL M12

SKU: 2553-21



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de batería: M12™

Voltaje: 12V

Tipo de motor: POWERSTATE™ sin escobillas

Motor sin escobillas: Sí

Tecnología FUEL™: Sí

Torque máximo: 1.300 in-lbs (147 Nm)

Rango de velocidad: 0 - 3.300 RPM

Velocidad máxima: 3.300 RPM

Impactos por minuto: 0 - 4.000 IPM

DRIVE CONTROL: 4 modos

Tipo de portapuntas: Hexagonal de cambio rápido

Tamaño del portapuntas: 1/4 in hexagonal (0,64 cm)

Largo: 5,1 in (13,0 cm)

Alto: 7,8 in (19,8 cm)

Ancho: 2,0 in (5,1 cm)

Peso: 1,76 lb (0,80 kg)

Garantía: 5 años limitada

Kit incluye: 1 Batería M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 Ah (48-11-2420), Cargador de iones de litio M12™ (48-59-2401), Bolso de contratista, Clip de cinturón

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Atornillador de impacto M12 FUEL™ de 1/4" hexagonal, con la mejor velocidad, potencia y tamaño de su clase. Más de 20 % más rápido en velocidad de aplicación frente a la competencia. Entrega más de 1.300 in-lbs (147 Nm) de torque para una amplia gama de sujeciones. Solo 5,1 in (13,0 cm) de longitud, para acceso incomparable en espacios estrechos. DRIVE CONTROL de 4 modos: 0-1.300 RPM en Modo 1, 0-2.400 RPM en Modo 2 y 0-3.300 RPM en Modo.

USO RECOMENDADO

- Construcción
- Carpintería
- Montaje
- Mantención

