

SET 2 LLAVES DE IMPACTO

SKU: 2663-22RH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



1 PISTOLA DE IMPACTO 1/2" (2663-20) 18V, 450 FT/LBS - 2200 IPM - 1900 RPM - 610 NM.
Sistema de batería — M18
Voltaje — 18 V
Fuente de alimentación — Inalámbrica
Tipo de motor — Con escobillas
Tamaño del yunque — 1/2"
Tipo de yunque — Anillo de fricción
Par de apriete — 450 ft-lbs
Par de rompenueces — 640 ft-lbs
RPM máximas — 1900
IPM — 0 - 2,200
Control de accionamiento — 1 modo
Peso — 6.7 lbs
Longitud — 8.9 in
Altura — 8.25 in
Ancho — 2.75 in
Garantía de la herramienta —
Garantía limitada de 5 años

1 LLAVE DE IMPACTO 3/8" (2457-20) 12V, 35 LB/FT - 250 RPM.
Sistema de batería — M12™
Tipo de motor — Escobillado (Brushed)
Tamaño del yunque — 3/8 in
Tipo de yunque — Detención por bola (Ball Detent)
Torque máximo — 35 ft-lbs
Rango de RPM — 0-225 RPM
Peso sin batería — 1.9 lb
Largo — 10 in
Garantía — 5 años limitada

USO RECOMENDADO

- Mecánica
- Automotriz
- Construcción
- Industria

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Obtenga el kit llave de impacto más potente, más compacta y con mayor tiempo de operación en su clase. La llave de impacto inalámbrica compacta de torque alto M18™ de 1/2" con batería de iones de litio cuenta con un motor Milwaukee® de 4 polos y un potente mecanismo de impacto que genera 450 pies-lb de torque con el máximo tiempo de operación. La batería REDLITHIUM™ de capacidad extendida proporciona más uso por carga y durante la vida útil de la batería que la competencia y el mejor rendimiento de su clase en condiciones de trabajo extremas.

Kit incluye: 1 PISTOLA DE IMPACTO 1/2" (2663-20) 18V, 450 FT/LBS - 2200 IPM - 1900 RPM - 610 NM.
1 LLAVE DE IMPACTO 3/8" (2457-20) 12V, 35 LB/FT - 250 RPM.
1 BATERIA XC REDLITHIUM 3.0 AH M18 (48-11-1828).
1 BATERIA COMPACTA 1,5 AH M12 (48-11-2401).
1 CARGADOR 12 / 18V (48-59-1808).

