

LLAVE DE IMPACTO DE TORQUE ALTO M18 DE 1/2" CON ANILLO DE FRICCIÓN

SKU: 2666-20



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de batería: M18™

Tipo de motor: Sin escobillas POWERSTATE™

Tamaño del yunque: 1/2 in (12,7 mm)

Tipo de yunque: Anillo de fricción

Rango de RPM: 0 - 1.750 RPM

Rango de IPM: 0 - 2.000 IPM

Largo: 8,75 in (22,2 cm)

Peso sin batería: 5,9 lb (2,68 kg)

Compatible con ONE-KEY™: No

Garantía: 5 años limitada

Kit incluye: Solo la herramienta. No incluye batería ni cargador. Compatible con todas las baterías MILWAUKEE M18

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Llave de impacto de torque alto M18™ de 1/2" con anillo de fricción Motor sin escobillas POWERSTATE™ de 0 a 1.750 RPM y 2.000 IPM, optimizado para tirafondos y anclajes de hormigón Yunque cuadrado de 1/2" con anillo de fricción para cambio rápido de dados Inteligencia REDLINK™ y baterías REDLITHIUM™ para mayor tiempo de operación y protección contra sobrecarga 8,75 in (22,2 cm) de largo y 5,9 lb (2,68 kg) sin batería Reemplaza la llave neumática: sin manguera ni compresor

USO RECOMENDADO

- Mecánica
- Automotriz
- Construcción
- Minería
- Industria

