

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" DE TORQUE CONTROLADO CON YUNQUE CON ONE-KEY

SKU: 2769-20



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de batería: M18™

Tipo de motor: Sin escobillas POWERSTATE™

Tamaño del yunque: 1/2 in (12,7 mm)

Tipo de yunque: Cuadrado extendido con anillo de fricción

Torque de arranque: 1.100 pies-lb (1.491 Nm)

Rango de RPM: 0 - 1.800 RPM

Rango de IPM: 0 - 2.400 IPM

Largo: 10,1 in (25,7 cm)

Peso sin batería: 5,8 lb (2,63 kg)

Compatible con ONE-KEY™: Sí

Garantía: 3 años limitada

Kit incluye: Solo la herramienta. No incluye batería ni cargador. Compatible con todas las baterías MILWAUKEE M18

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Llave de impacto de torque controlado M18 FUEL™ con yunque cuadrado extendido de 1/2" y ONE-KEY™ Entrega torque controlado de fijación y hasta 1.100 pies-lb (1.491 Nm) de torque de arranque Diseñada para servicio profesional de neumáticos: elimina mangueras neumáticas, compresores y barras de extensión Cuatro modos personalizables desde ONE-KEY™ para fijar al torque exacto que exige cada servicio Yunque extendido que llega a tuercas embutidas sin necesidad de dados de extensión Motor sin escobillas POWERSTATE™ e inteligencia REDLINK PLUS™

USO RECOMENDADO

- Mecánica
- Automotriz
- Transporte
- Minería
- Industria

