

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" DE TORQUE CONTROLADO CON YUNQUE CON ONE-KEY

SKU: 2769-22



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de batería: M18

Tipo de motor: Sin escobillas POWERSTATE™

Tipo de yunque: Cuadrado extendido de 1/2 in (12,7 mm) con anillo de fricción

Torque de arranque: 1.100 pies-lb (1.491 Nm)

Torque de fijación: 750 pies-lb (1.017 Nm)

DRIVE CONTROL: 4 modos (personalizable)

Rango de RPM: 0 - 1.800 RPM

Rango de IPM: 0 - 2.400 IPM

Largo: 10,1 in (25,7 cm)

Peso sin batería: 5,8 lb (2,63 kg)

Compatible con ONE-KEY™: Sí

Kit incluye: 2 Baterías M18 REDLITHIUM XC5.0 Ah (48-11-1850), Cargador multivoltaje M18/M12 (48-59-1812), Bolso para contratista

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit de llave de impacto de torque controlado M18 FUEL™ con yunque cuadrado extendido de 1/2" y ONE-KEY™ Hasta 1.100 pies-lb (1.491 Nm) de torque de arranque y 750 pies-lb (1.017 Nm) de torque de fijación DRIVE CONTROL de 4 modos personalizable desde la app ONE-KEY™ Diseñada para servicio profesional de neumáticos: elimina mangueras neumáticas, compresores y barras de extensión Yunque extendido que llega a tuercas embutidas sin necesidad de dados de extensión Kit con 2 baterías REDLITHIUM™ XC5.0 Ah.

USO RECOMENDADO

- Mecánica
- Automotriz
- Transporte
- Minería
- Industria

