

KIT TALADRO PERCUTOR 1/2" Y DESTORINILLADOR COMPACTO 1/4" M12 FUEL

SKU: 3497-22



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Taladro percutor 1/2" 3404-20

Sistema de batería: M12™
 Tipo de motor: POWERSTATE™ sin escobillas
 Rango de velocidad: 0–1.550 RPM
 Longitud: 6 pulgadas (15,24 cm)
 Función percutora: Sí
 Compatibilidad con ONE-KEY™: No
 Tipo de portabrocas: Metálico con sistema de trinquete
 Tamaño del portabrocas: 1/2 pulgada (12,7 mm)
 Número de ajustes de embrague: 12
 Número de velocidades: 2
 Torque máximo: 400 lb-pulg (aprox. 45,2 Nm)
 Peso: 2,6 lb (aprox. 1,18 kg)
 Garantía indicada: 5 años para el cargador y 2 años para la batería

Atornillador de impacto 1/4" 3453-20

Sistema de batería: M12™
 Tipo de motor: POWERSTATE™ sin escobillas
 Rango de velocidad: 0–3.600 RPM
 Rango de impactos: 0–4.000 IPM
 Torque máximo: 1.500 lb-pulg
 Longitud: 5 pulgadas
 Peso sin batería: 1,6 lb
 Tipo de portabrocas: Hexagonal de cambio rápido
 Tamaño del portabrocas: 1/4 de pulgada
 Modos de conducción: 4 modos, incluido uno para tornillos autoperforantes

Kit incluye: 2 Baterías M12™ REDLITHIUM™ (1 XC4.0 Ah 48-11-2440 y 1 CP2.0 Ah 48-11-2420), Cargador M12™ (48-59-2401), Bolso o maletín: No especificado por el fabricante, Taladro percutor M12 FUEL™ de 1/2" (3404-20), Atornillador de impacto hexagonal M12 FUEL™ de 1/4" (3453-20)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Incluye el taladro percutor subcompacto más potente de su categoría Incluye el atornillador de impacto subcompacto más rápido de su categoría Taladro y atornillador de impacto más compactos para mejor acceso en espacios reducidos Máxima velocidad en aplicaciones de perforación y atornillado bajo carga Máxima visibilidad del área de trabajo gracias a las luces Tri-LED del atornillador de impacto Mandril totalmente metálico de 1/2 in (1,27 cm) para máxima durabilidad, agarre y retención de la broca Embrague mecánico en el.

USO RECOMENDADO

- Construcción
- Carpintería
- Montaje
- Mantención

REDLITHIUM™

